

MaraX

PL62X



DATI TECNICI

Gruppo L58E con preinfusione meccanica compatibile con accessori LELIT58

Sistema brevettato HX Doppia sonda a circolazione termosfonica

Silent pump

Tasto selezione temperatura (Warm - Hot - Extra hot)

Tasto selezione modalità di utilizzo (Xmode coffee o Xmode steam)

Steam boost

Funzione stand-by

Rubinetti professionali con chiusura a molla

LED macchina in riscaldamento e/o pronta

LED mancanza acqua nel serbatoio e/o serbatoio assente

"Reserve mode" attiva

Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato

Doppio manometro per pressione erogazione pompa/vapore

Carrozzeria in acciaio inox satinato con piano scaldatazze e vaschetta con griglie in filo

Lance vapore e acqua calda multidirezionali e antiscottatura

Altezza per tazze "mug"

Macchina da caffè con gruppo L58E e controllo automatico della temperatura di estrazione. Il caffè perfetto alla giusta temperatura in soli 24 minuti, equilibrio termico con ogni tipologia di miscela.

Caldaia da 1,8 l con scambiatore di calore in acciaio inox AISI316L

Tanica: 2,5 l

Dimensioni LxPxH: 22,5x52x35,5 cm

Peso: 18,5 kg

CONTENUTO CONFEZIONE

Portafiltro 2 vie con manico classico nero lucido con beccuccio Coffee Slide LELIT58

Filtro 1 dose LELIT58 (9-11 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (14-18 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (18-21 g), IMS

Filtro cieco LELIT58, IMS

Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in legno rosso LELIT58

Cucchiaio per caffè macinato

Rialzina per tazzine

Filtro addolcitore da 3 l

Kit di prima pulizia

Pennellino con setole in nylon

PL62X	230 V 50 Hz Spina tipo E+F
PL62X-AUS-4120	220-240 V 50/60 Hz Spina tipo I
PL62X-AS	220 V 60 Hz Spina tipo G
PL62X-120	120 V 60 Hz Spina tipo B
PL62X-2G82	220-240 V 50/60 Hz Spina tipo G

MaraX

PL62X-EUCB



DATI TECNICI

Gruppo L58Econ preinfusione meccanica compatibile con accessori LELIT58

Sistema brevettato HX Doppia sonda a circolazione termosfonica

Silent pump

Tasto selezione temperatura (Warm - Hot - Extra hot)

Tasto selezione modalità di utilizzo (Xmode coffee o Xmode steam)

Steam boost

Funzione stand-by

Rubinetti professionali con chiusura a molla

LED macchina in riscaldamento e/o pronta

LED mancanza acqua nel serbatoio e/o serbatoio assente

"Reserve mode" attiva

Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato

Doppio manometro per pressione erogazione pompa/vapore

Carrozzeria nera con finitura testurizzata

Piano scaldatasse e vaschetta con griglie in filo

Manopole e leva in legno d'acero

Lance vapore e acqua calda multidirezionali e anticottatura

Altezza per tazze "mug"

Macchina da caffè nera con gruppo L58E e controllo automatico della temperatura di estrazione. Il caffè perfetto alla giusta temperatura in soli 24 minuti, equilibrio termico con ogni tipologia di miscela.

Caldaia da 1,8 l con scambiatore di calore in acciaio inox AISI316L

Tanica: 2,5 l

Dimensioni LxPxH: 22,5x52x35,5 cm

Peso: 18,5 kg

CONTENUTO CONFEZIONE

Portafiltro 2 vie con manico in legno d'acero con beccuccio Coffee Slide LELIT58

Filtro 1 dose LELIT58 (9-11 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (14-18 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (18-21 g), IMS

Filtro cieco LELIT58, IMS

Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in legno d'acero LELIT58

Cucchiaino per caffè macinato

Rialzina per tazzine

Filtro addolcitore da 35 l

Kit di prima pulizia

Pennellino con setole in nylon

PL62X-EUCB 230 V 50 Hz | Spina tipo E+F

PL62X-120CB 120 V 60 Hz | Spina tipo B

PL62X-AUS-4120 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo I

PL62X-2G82 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo G

MaraX

PL62X-EUCW



DATI TECNICI

Gruppo L58Econ preinfusione meccanica compatibile con accessori LELIT58

Sistema brevettato HX Doppia sonda a circolazione termosifonica

Silent pump

Tasto selezione temperatura (Warm - Hot - Extra hot)

Tasto selezione modalità di utilizzo (Xmode coffee o Xmode steam)

Steam boost

Funzione stand-by

Rubinetti professionali con chiusura a molla

LED macchina in riscaldamento e/o pronta

LED mancanza acqua nel serbatoio e/o serbatoio assente

"Reserve mode" attiva

Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato

Doppio manometro per pressione erogazione pompa/vapore

Carrozzeria bianca con finitura testurizzata

Piano scaldatasse e vaschetta con griglie in filo

Manopole e leva in legno d'acero

Lance vapore e acqua calda multidirezionali e antiscottatura

Altezza per tazze "mug"

Macchina da caffè bianca con gruppo L58E e controllo automatico della temperatura di estrazione. Il caffè perfetto alla giusta temperatura in soli 24 minuti, equilibrio termico con ogni tipologia di miscela.

Caldaia da 1,8 l con scambiatore di calore in acciaio inox AISI316L

Tanica: 2,5 l

Dimensioni LxPxH: 22,5x52x35,5 cm

Peso: 18,5 kg

CONTENUTO CONFEZIONE

Portafiltro 2 vie con manico in legno d'acero con beccuccio Coffee Slide LELIT58

Filtro 1 dose LELIT58 (9-11 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (14-18 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (18-21 g), IMS

Filtro cieco LELIT58, IMS

Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in legno d'acero LELIT58

Cucchiaio per caffè macinato

Rialzina per tazzine

Filtro addolcitore da 35 l

Kit di prima pulizia

Pennellino con setole in nylon

PL62X-EUCW 230 V 50 Hz | Spina tipo E+F

PL62X-120CW 120 V 60 Hz | Spina tipo B

PL62X-AUS-4140 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo I

PL62X-2G40 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo G